



656G

型号 model	656G	
性能 Performance	额定载重量 rated load	5000kg
	整机重量 overall weight	16700kg
	额定斗容量 rated bucket capacity	3m ³
	最大牵引力 maximum tractive force	172KN
	最大崛起力 maximum breakout force	≥ 162KN
	最大爬坡能力 maximum grade ability	30°C
	最大卸载高度 maximum dump height	3100mm
	最大卸载距离 maximum dump reach	1260mm
	整机外形尺寸 overall dimension (L × W × H)	8247 × 3060 × 3410mm
最小转弯半径 minimum turning radius	6000mm	
发动机 Engine	型号 model	潍柴 Weichai Steyr WD10G220E21
	型式 type	国 II、直列 6 缸、四冲程
	气缸数 - 缸径 × 行程 No. of cylinder-bore/stroke	6 - 126 × 130mm
	额定功率 rated power	162kw--2400r/min
	最大扭矩 maximum torque	920N.m
	最低燃油消耗率 min fuel-consume ratio	≤ 215g/kw.h
传动系统 Transmission system	变矩器型式 torque converter	YJ375
	变速箱型式 gearbox mode	动力换挡直齿常啮 Power shift normally engaged straight gear
	档位数 gear shift	前进档 4 个，倒退档 4 个 4 forward shift 4reverse shift
驱动桥 Drive axles	最高车速 maximum speed	38km/h
	主减速式: main reducing spiral	螺旋伞齿轮一级减速 bevel gear grade 1reduction
	轮边减速型式 decelerating mode	一级行星减速 planetary reduction,grade 1
	轴距 wheel base (mm)	3300mm
	轮距 wheel tread	2250mm
液压系统 Hydraulic system	最小离地间隙 ground clearance	450mm
	系统工作压力 system working pressure	18MPa
	动臂提升时间 boom lifting time	5.95 ± 0.2s
	三项和 total time	10.95 ± 0.5s
	油箱容量 fuel tank capacity	300L
制动系统 Brake system	铲斗自动放平功能 function of leveling automatically	有 yes
	行车制动 service brake	气顶油钳盘式四轮制动 air over hydraulic disc brake on 4 wheels
	驻车制动 parking brake	手动钳盘式制动 manual parking brake
轮胎 Tyre	规格 type specification	23.5-25
	前轮气压 front tyre pressure	0.4Mpa
	后轮气压 rear tyre pressure	0.35Mpa